



ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA BOMBAS - LEO

APLICACIONES : Aptos para equipos hidroneumaticos y sistemas de presion constantes con velocidad variable , tambien en aplicaciones domesticas , civiles e industriales de todo tipo de agua .

CARACTERISTICAS : Cuerpo de tanque en acero pintado al horno , membrana intercambiable tipo EPDM o butilo no toxico no confiere olor ni sabor al agua, no permite la creacion de bacterias , ni hongos .

CODIGO	MODELO	Descripcion	SUCC	DESC	POTENCIA KW	VOLTAJE	ARRANQUE Bar	PRECIO S/.
PS-04A	PS 04A 1.5Kw	SWITCH DE PRESIÓN	1"	1"	1.1	1 x 220V	1.2/1.5/2.2	122.00



CODIGO	MODELO	Descripcion	CICLOS	TEMPERUTA MAX °C	CONTRAPESO	LONGITUD M	PRECIO S/.
FLO-01	FLO - 01	SWITCH DE NIVEL	5,000	35	SI	3.00	34.00



VALVULAS DE PIE - LEO (Para la Succion)

CODIGO	MODELO	Descripcion	DIAMETRO	MATERIAL	Marca	PRECIO S/.
VAP001-LEO	FVA1	Valvula Check de Pie	1	BRONCE	LEO	20.00
VAP114-LEO	FVA1.25	Valvula Check de Pie	1.1/4"	BRONCE	LEO	53.00
VAP112-LEO	FVA1.5	Valvula Check de Pie	1.1/2"	BRONCE	LEO	56.00
VAP002-LEO	FVA2	Valvula Check de Pie	2"	BRONCE	LEO	106.00
VAP003-LEO	FVA3	Valvula Check de Pie	3"	BRONCE	LEO	249.00



MANOMETROS (Indicador de Presion)

CODIGO	MODELO	Descripcion	DIAMETRO MM	Presion (BAR)	Presion (PSI)	Marca	PRECIO S/.
MNT6306	PG-6P	Manometro Seco	50	0 - 6	0 - 80	LEO	60.00
MNT6312	PG-12P	Manometro Seco	50	0 - 12	0 - 160	LEO	41.00
MNT5206	PG-6SS	Manometro Glicerina	60	0 - 6	0 - 80	LEO	56.00
MNT5212	PG-12SS	Manometro Glicerina	60	0 - 12	0 - 160	LEO	12.00



TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE - LEO

APLICACIONES : Aptos para equipos hidroneumaticos y sistemas de presion constantes con velocidad variable , tambien en aplicaciones domesticas , civiles e industriales de todo tipo de agua .

CARACTERISTICAS : Cuerpo de tanque en acero pintado al horno , membrana intercambiable tipo EPDM o butilo no toxico no confiere olor ni sabor al agua, no permite la creacion de bacterias , ni hongos .

CODIGO	MODELO	Descripcion	CAPACIDAD Litros	Descarga	Presion Maxima BAR	Maxima Temperatura	Membrana	PRECIO S/.
TAH24-LEO	24CTT	Tanque hidroneumatico	24	1"	8	99°C	EPDM	135.00
TAH60-LEO	60FTT	Tanque hidroneumatico	60	1"	8	99°C	EPDM	286.00
TAH100-LEO	10FFTT	Tanque hidroneumatico	100	1"	8	99°C	EPDM	738.00
TAH200-LEO	200FTT	Tanque hidroneumatico	200	1"	8	99°C	EPDM	2.649.00



24CTT



60, 100 y 200 FTT

📞 Teléfonos: 986 369 901 / 921 986 590 / 012729681

📍 A.H San Miguel de Apuri Manzana F Lote 11 – San Juan De Miraflores – Lima – Perú

✉ Correo: electromecanicaconstructores@emcsac.com / ventas@emcsac.com / filber04@gmail.com