









ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

REGULADOR DE PRESION MONOFÁSICO 220V 50/60 Hz

Aplicaciones: Aptos para instalar en espacios reducidos donde se requiere mantener presión constante en calentadores electrónicos, rapiduchas, viviendas sin presión de agua o departamentos ubicados en los últimos pisos de la edificación. Cuenta con sensor de presión y caudal para encendido automático de la electrobomba. No requiere automático de Nivel

Construcción: Construido totalmente con material polimero resistente a la corrosión, protección IP65, valvula de retención incorporada , conexiones roscadas, Voltaje Monofásico 207V a 253V 50/60 Hz

IMAGEN REFERENCIAL Y MODELO	DESCRIPCION	PRECIO S/.
 PC-18	SENSOR DE FLUJO 1" x 1" MAX 6A HASTA 1HP PC-18 PRACTICO SENSOR DE CAUDAL CONEXIÓN 1"x1" APLICADO A ELECTROBOMBAS DE HASTA 90 LITROS x MIN ENCIENDE AL FLUIR 30-80 LxH, IDEAL PARA TANQUES ELEVADOS Y CUANDO NO DESEAN MANTENER PRESURIZADO EL SISTEMA	105.00
 PC-10	PRESOSTATO ELECTRONICO "PRESSCONTROL" PC-10 SIN MANOMETRO (SIMILAR EASYPRESS 1) Ajuste de Fabrica 1.5Bar (21psi) presion de arranque (Fijo) Apagado según presión máxima de electrobomba a cero caudal	147.00
 PC-12A 1.5BAR PC-12A 2.2 BAR	PRESOSTATO ELECTRONICO "PRESSCONTROL" PC-12A Ajuste de Fabrica 1.5Bar ó 2.2 Bar (21psi o 31psi) presión de arranque (Fijo) Apagado según presión máxima de electrobomba a cero caudal Elegir modelo al solicitar	175.00
 PC-13	PRESOSTATO ELECTRONICO "PRESSCONTROL" PC-13 Ajuste de Fabrica 1.5Bar (21psi) presión de arranque (Fijo) Apagado según presión máxima de electrobomba a cero caudal	175.00
 PC-13A	PRESOSTATO ELECTRONICO "PRESSCONTROL" PC-13A PRESOSTATO ELECTRONICO CON CAPACIDAD DE REGULACION DE PRESION DE ARRANQUE MEDIANTE TORNILLO EN LA PARTE SUPERIOR, ENCENDIDO DESDE 20PSI A 40PSI, APAGADO CERO CAUDAL Rango de Regulación de encendido 1.0-3.0 Bar	210.00
 PC-58	CONTROL DE PRESION INTELIGENTE DIGITAL PC-58 DOBLE FUNCION: 1.- CONTROL DE FLUJO Y PRESION (SE REGULA EL ENCENDIDO) 2.- CONTROL DE PRESION-PRESION (SE REGULA ENCENDIDO Y APAGADO) Rango de regulación 0.6-6Bar	220.00

☎ Teléfonos: 986 369 901 / 921 986 590 / 012729681

📍 A.H San Miguel de Apuri Manzana F Lote 11 – San Juan De Miraflores – Lima – Perú

✉ Correo: electromecanicaconstructores@emcsac.com / ventas@emcsac.com / filber04@gmail.com



ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

IMAGEN REFERENCIAL Y MODELO	DESCRIPCION	PRECIO S/.	
	PC-02	PRESOSTATO DE BAJA, TIPO SQUARE-D RANGO 20-70PSI REGULADO EN FABRICA DE 20-40PSI	25.20
	PC-04	PRESOSTATO DE ALTA, TIPO CONDOR RANGO 55-125PSI REGULADO EN FABRICA DE 80-115PSI	35.00
	CON5W	CONECTOR DE 5 VIAS - BRONCE 1"x1/4"x1/4"x1"	23.00
	VHC 1"	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO 1" X 50CM CON CODO	33.25