



# ELECTROMECAICA&IMPORTADORES

## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS 4" MONOFASICAS 220V

### Serie 4XRm

### BOMBA TUBULAR CUERPO INOXIDABLE DESCARGA BRONCE

APLICACIONES : Sumergibles tubulares de 4", ideales para equipos de presurización, sistemas agrícolas de riego tecnificado y sistemas hidroneumáticos donde se requiere bombear agua limpia del subsuelo con caudales consistentes y presiones altas.

CARACTERÍSTICAS : Cuerpo tubulares de 4" de acero inoxidable, acople al motor y boca de descarga en bronce, impulsores flotantes.

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
XRm39	XRm3/9-0.75 4DWM0.75	1.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	10 X 91	40 X 72	70 X 19	824.00
XRm317	XRm 3/17-1.5 4DWM1.5	2.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	10 X 173	40 X 136	70 X 37	1.047.00
XRm324	XRm3/24-2.2 4DWM2.2	3.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	10 X 244	35 X 205	70 X 52	1.351.00
4XRm93	4XRm9-3-0.75 4DWM0.75	1.0 HP	1 X 220V	2"	20 X 27	120 X 20	220 X 6	723.00
4XRm116	4XRm11/6-1.5 4DWM1.5	2.0 HP	1 X 220V	2"	30 X 55	150 X 46	270 X 13	955.00
4XRm118	4XRm11/8-2.2 4DWM2.2	3.0 HP	1 X 220V	2"	30 X 73	150 X 61	270 X 17	1.232.00

## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS 4" TRIFASICO 380V

### Serie 4XRm

### BOMBA TUBULAR CUERPO INOXIDABLE DESCARGA BRONCE

APLICACIONES : Sumergibles tubulares de 4", ideales para equipos de presurización, sistemas agrícolas de riego tecnificado y sistemas hidroneumáticos donde se requiere bombear agua limpia del subsuelo con caudales consistentes y presiones altas.

CARACTERÍSTICAS : Cuerpo tubulares de 4" de acero inoxidable, acople al motor y boca de descarga en bronce, impulsores flotantes.

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
4XR1113	4XR11/13-4 4DWT4 380V	5.5 HP	3 X 380V	2"	30 X 119	150 X 99.00	270 X 27	1,852.00
4XR1117	4XR11/17-5.5 4DWT 5.5 380V	7.5 HP	3 X 380V	2"	30 X 156	135 X 134	270 X 36	2,161.00
4XR1122	4XR11/22-7.5 4DWT 7.5 380V	10 HP	3 X 380V	2"	30 X 202	135 X 171.50	270 X 46	2,439.00

INCLUYE:



CONTROL BOX MONOFASICO  
PARA 4XRm



CONTROL BOX TRIFASICO  
PARA 4XR



4XRm Y 4XR

📞 Teléfonos: 986 369 901 / 921 986 590 / 012729681

📍 A.H San Miguel de Apuri Manzana F Lote 11 – San Juan De Miraflores – Lima – Perú

✉ Correo: [electromecanicaconstructores@emcsac.com](mailto:electromecanicaconstructores@emcsac.com) / [ventas@emcsac.com](mailto:ventas@emcsac.com) / [filber04@gmail.com](mailto:filber04@gmail.com)



# ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS 4" MONOFASICAS 220V

### 4XRSm BOMBA TUBULAR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE

APLICACIONES : Sumergibles tubulares de 4", ideales para equipos de presurización, sistemas agrícolas de riego tecnificado y sistemas hidroneumáticos donde se requiere bombear agua limpia del subsuelo con caudales consistentes y presiones altas.

CARACTERÍSTICAS : Cuerpo de bomba y motor en acero inoxidable, acople al motor y boca de descarga en acero inoxidable, impulsores flotantes .

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
4XR5m2/11-0.75	4XR5m2/11-0.75 4DWM0.75 220V	1.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	10 X 91	35 X 71	60 X 23	1,118.00
4XR5m2/21-1.5	4XR5m2/21-1.5 4DWM1.5 220V	2.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	10 X 173	35 X 135	60 X 44	1,705.00
4XR5m2/28-2.2	4XR5m2/28-2.2 4DWM2.2 220V	3.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	10 X 230	35 X 180	60 X 58	2,247.00
4XR5m8/3-0.75	4XR5m8/3-0.75 4DWM0.75 220V	1.0 HP	1 X 220V	2"	60 X 22	150 X 18	240 X 9	984.00
4XR5m8/7-1.5	4XR5m8/7-1.5 4DWM1.5 220V	2.0 HP	1 X 220V	2"	60 X 51	150 X 42	240 X 20	1,494.00
4XR5m8/9-2.2	4XR5m8/9-2.2 4DWM2.2 220V	3.0 HP	1 X 220V	2"	60 X 66	150 X 54	240 X 25	1,997.00

## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS 4" TRIFASICAS 220V

### 4XRS BOMBA TUBULAR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE

APLICACIONES : Sumergibles tubulares de 4", ideales para equipos de presurización, sistemas agrícolas de riego tecnificado y sistemas hidroneumáticos donde se requiere bombear agua limpia del subsuelo con caudales consistentes y presiones altas.

CARACTERÍSTICAS : Cuerpo de la bomba tubular de 4" de acero inoxidable, acople al motor y boca de descarga en acero inoxidable 304 , impulsores flotantes

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
4XR58/15-4	4XR58/15-4	5.5 HP	3 X 220V	2"	60 X 110	150 X 89	240 X 42	2,982.00
4XR8/20-5.5	4XR8/20-5.5	7.5 HP	3 X 220V	2"	60 X 147	150 X 119	240 X 56	3,500.00
4XR8/26-7.5	4XR8/26-7.5	10.0 HP	3 X 220V	2"	60 X 191	150 X 155	240 X 73	4,414.00

INCLUYE:



CONTROL BOX MONOFASICO  
PARA 4XRSm



CONTROL BOX TRIFASICO  
PARA 4XRS



4XRSm Y 4XRS

📞 Teléfonos: 986 369 901 / 921 986 590 / 012729681

📍 A.H San Miguel de Apuri Manzana F Lote 11 – San Juan De Miraflores – Lima – Perú

✉ Correo: electromecanicaconstructores@emcsac.com / ventas@emcsac.com / filber04@gmail.com



# ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES