



ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

ECHm

BOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR MULTIPLE INOXIDABLE



APLICACIONES : Aptas para bombear agua limpia en sistemas con tanque elevado y equipos de presión constante velocidad variable equipos hidroneumáticos, uso doméstico e industrial . Silenciosas .

CARACTERISTICAS : Multietapica Horizontal . Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304 Impulsores de Acero inoxidable 2 polos para servicio continuo. Capacitor y protector térmico incorporado. Max. Temperatura +85°C

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
ECHm2-50	ECHm2-50 220V Monofásico	1.0 HP	1 X 220V	1"	1"	17 X 58.5	39 X 50	77 X 29.00	957.00
ECHm4-40	ECHm4-40 220V Monofásico	1.5 HP	1 X 220V	1.1/4"	1"	33 X 52	67 X 46	134 X 29.5	980.00

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ACERO INOXIDABLE MONOFASICAS LEO 220V

AMSm

BOMBA MONOETAPA DE IMPULSOR CERRADO



APLICACIONES : es aplicable al suministro de agua para el hogar, soporte de equipos, presurización de tuberías, riego de jardines , riego de invernaderos, vegetales, piscicultura y avicultura, minería industrial, abastecimiento de agua y drenaje de empresas y edificación aire acondicionado central y circulación de calefacción centralizada .

CARACTERISTICAS : Electr. Horizontal . Cuerpo en acero inox. AISI 304 Impulsores de Acero Inoxidable. 2 polos para servicio continuo. Capacitor y protector térmico incorporado. Max. Temperatura +85°C. Motor con bobinado de cobre .

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
AMSm70/0.75	AMSm 70	1.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	1"	30 X 29.5	60 X 26.2	100 X 16.7	712.00
AMSm120/1.1	AMSm 120	1.5 HP	1 X 220V	1.1/4"	1"	60 X 28.6	120 X 23.00	180 X 14.6	753.00

ABK

BOMBA MONOETAPA DE IMPULSOR SEMI ABIERTO



APLICACIONES : es aplicable al suministro de agua adecuado para sistemas de limpieza para líneas de producción y transferencias de un medio a medio líquido que contiene impurezas.

CARACTERISTICAS : Electr. Horizontal . Cuerpo en acero inoxidable AISI 304 Impulsores de Acero Inoxidable. 2 polos para servicio continuo. Capacitor y protector térmico incorporado. Max. Temperatura 15C+85°C. Motor con bobinado de cobre .

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
ABK50D	ABK 50D	0.5 HP	1 X 220V	1.1/4"	1"	20 X 11.6	65 X 9.5	100 X 7.5	673.00
ABK100D	ABK 100D	1.0 HP	1 X 220V	1.1/2"	1.1/2"	100 X 8	210 X 6.5	300 X 5	861.00
ABK200D	ABK 200D	2.0 HP	2 X 220V	2"	2"	100 X 12.7	410 X 9.6	700 X 6.5	1,205.00

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPICAS HORIZONTALES

TRIFASICA 220V/380V

ECH

BOMBA MULTIETAPICA HORIZONTAL IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE



APLICACIONES : Aptas para bombear agua limpia en sistemas con tanque elevado y equipos de presión constante velocidad variable equipos hidroneumáticos, uso doméstico e industrial . Silenciosas .

CARACTERISTICAS : Multietapica Horizontal . Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304 Impulsores de Acero inoxidable 2 polos para servicio continuo. Max. Temperatura +85°C

CODIGO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Mínimo Altura Máxima LPM x MTS	Caudal Óptimo Altura Óptima LPM x MTS	Caudal Máximo Altura Mínima LPM x MTS	PRECIO S/.
ECH4-50	2.0 HP	3 X 220V/380V	1.1/4"	1"	33.00 X 65.50	67.00 X 58.00	134.00 X 38.00	1,373.00
ECH10-30	2.0 HP	3 X 220V/380V	1.1/2"	1.1/4"	67.00 X 42.00	167.00 X 36.00	268.00 X 17.50	1,489.00
ECH4-60	3.0 HP	3 X 220V/380V	1.1/4"	1"	33.00 X 80.00	67.00 X 71.00	134.00 X 47.00	1,498.00
ECH10-40	3.0 HP	3 X 220V/380V	1.1/2"	1.1/4"	67.00 X 57.00	167.00 X 50.00	268.00 X 26.00	1,621.00
ECH10-50	4.0 HP	3 X 220V/380V	1.1/2"	1.1/4"	67.00 X 72.50	167.00 X 64.00	268.00 X 32.50	1,892.00
ECH15-20	4.0 HP	3 X 220V/380V	2"	2"	50.00 X 39.00	300.00 X 32.00	500.00 X 20.00	1,428.00