



ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOFASICA LEO 220V

ACmL BOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR NORYL



APLICACIONES : Aptas para bombear agua limpia en sistemas de equipos simple o tanque elevado ; equipos hidroneumaticp y tambien para el campo industrial.

CARACTERISTICAS : Cuerpo de bomba en hierro fundido e impulsores de NORIL con eje de Acero Inoxidable Motor de de 2 polos con proteccion IP X4 . Maximo liquido en Temperatura +60°

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Minimo Altura Maxima LPM x MTS	Caudal Optimo Altura Optima LPM x MTS	Caudal Maximo Altura Minima LPM x MTS	PRECIO S/.
ACm37L	ACm37L	0.5 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 21.50	60.00 X 17.00	90.00 X 12.00	259.00
ACm60L	ACm60L	0.8 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 26.50	60.00 X 20.00	90.00 X 10.00	305.00
ACm75L	ACm75L	1.0 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 x 35.00	60.00X 29.00	100.00 X 16.00	315.00

ACm BOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR INOX



APLICACIONES : Aptas para bombear agua limpia en sistemas de equipos simple o tanque elevado ; equipos hidroneumaticos de uso domestico e industrial.

CARACTERISTICAS : Cuerpo de bomba en hierro fundido e impulsores de ACERO INOXIDABLE con el eje de Acero inoxidable , con el motor de 2 polos con proteccion IP X4 . Maxima Temperatura +60°C

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Minimo Altura Maxima LPM x MTS	Caudal Optimo Altura Optima LPM x MTS	Caudal Maximo Altura Minima LPM x MTS	PRECIO S/.
ACm37	ACm37	0.5 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 21.50	60.00 X 17.00	90.00 X 12.00	297.00
ACm60	ACm60	0.8 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 X 26.50	60.00 X 20.00	90.00 X 10.00	360.00
ACm75	ACm75	1.0 HP	1 X 220V	1"	1"	10.00 x 35.00	60.00X 29.00	100.00 X 16.00	355.00

ACm BOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR BRONCE



CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Minimo Altura Maxima LPM x MTS	Caudal Optimo Altura Optima LPM x MTS	Caudal Maximo Altura Minima LPM x MTS	PRECIO S/.
ACm150	ACm150	2.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	1"	10.00X 47.50	70.00 X 41.50	140 X 22.00	980.00
ACm300C2	ACm300C2	4.0 HP	1 X 220V	2"	2"	100.00 X 29.50	400.00 X 25.00	800.00 X 11.50	1,418.00
ACm400C2	ACm400C2	5.5 HP	1 X 220V	2"	2"	100.00 X 38.50	450.00 X 32.50	900.00 X 13.00	1,850.00

XHm BOMBA CENTRIFUGA DE CAUDAL MONOFASICA



CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Minimo Altura Maxima LPM x MTS	Caudal Optimo Altura Optima LPM x MTS	Caudal Maximo Altura Minima LPM x MTS	PRECIO S/.
XHm5AM	XHm/5AM	2.0 HP	1 X 220V	2"	2"	90.00 X 22.00	300.00 X 16.00	510.00 X 10.00	756.00
XHm6A	XHm/6A	3.0 HP	1 X 220V	3"	3"	200.00 X 18.50	800.00 X 13.00	1200.00 X 7.00	1,198.00

📞 Teléfonos: 986 369 901 / 921 986 590 / 012729681

📍 A.H San Miguel de Apuri Manzana F Lote 11 – San Juan De Miraflores – Lima – Perú

✉ Correo: electromecanicaconstructores@emcsac.com / ventas@emcsac.com / filber04@gmail.com



ELECTROMECHANICA&IMPORTADORES

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOFASICAS LEO 220V

XcM BOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR BRONCE



APLICACIONES : Aptas para bombear agua limpia en sistemas de equipos simple o tanque elevado ; equipos hidroneumaticos de uso e industrial. Bombas de un Impulsor para medianos caudales y presiones .

CARACTERISTICAS : Cuerpo de bomba en hierro fundido e impulsores de BRONCE con eje de Acero Inoxidable Motor de 2 polos con proteccionIP X4

CODIGO	MODELO	POT.	ALIMENTACIÓN 60HZ	Succ	Desc	Caudal Minimo L/min ADT Maxima Mts	Caudal Optimo L/min ADT Optima Mts	Caudal Maximo L/min ADT Minima Mts	PRECIO S/.
XcM25/160B	XcM25/160B 220V Monofasico	1.5 HP	1 X 220V	1.1/2"	1"	50 X 33	125 X 27.5	200 X 18	708.00
XcM25/160A	XcM25/160A 220V Monofasico	2.0 HP	1 X 220V	1.1/2"	1"	50 X 38	137.50 X 32	225 X 20	770.00

2XCm BOMBA CENTRIFUGA IMPULSOR DOBLE EN BRONCE



APLICACIONES : Aptas para traspasar o recircular agua limpia en sistemas agricola donde se requieren caudales consistentes y altos con presiones diversas.

CARACTERISTICAS : Centrifuga con cuerpo de bomba , impulsor en bronce , eje de motor en Acero Inoxidable . Proteccion IP X4

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Minimo Altura Maxima LPM x MTS	Caudal Optimo Altura Optima LPM x MTS	Caudal Maximo Altura Minima LPM x MTS	PRECIO S/.
2XCm160	2XCm160/160 220V Monofasico	2.0 HP	1 X 220V	1.1/4"	1"	40.00 X 65.00	70.00VX 47.50	105.00 X 30.00	962.00
2XCm25	2XCm25/160A 220V Monofasico	3.0 HP	1 X 220V	1.1/2"	1"	40.00 X 68.00	120.00 X 49.00	180.00 X 30.00	1,186.00

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA LEO 220V/380V

XH BOMBA CENTRIFUGA DE CAUDAL TRIFASICA



APLICACIONES : Aptas para traspasar o recircular agua limpia en sistemas agricola donde se requieren caudales consistentes y altos con presiones diversas.

CARACTERISTICAS : Centrifuga con cuerpo de bomba , impulsor en bronce , eje de motor en Acero Inoxidable . Proteccion IP X4

CODIGO	MODELO	POTENCIA HP	ALIMENTACIÓN 60HZ	SUCC	DESC	Caudal Minimo Altura Maxima LPM x MTS	Caudal Optimo Altura Optima LPM x MTS	Caudal Maximo Altura Minima LPM x MTS	PRECIO S/.
XH7AR	XH/7AR 220V-380V Trifasico	5.5 HP	3 X 220V	4"	4"	200 X 18.8	1400 X 11	2000 X 3	2,517.00

📞 Teléfonos: 986 369 901 / 921 986 590 / 012729681

📍 A.H San Miguel de Apuri Manzana F Lote 11 – San Juan De Miraflores – Lima – Perú

✉ Correo: electromecanicaconstructores@emcsac.com / ventas@emcsac.com / filber04@gmail.com